FAB5LRD6



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Одні двері
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	До 100 cm
Тип охолодження	Статичний
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709349981

Естетика

Естетика	Стиль 50-х
Колір	Червоний
Дизайн	Заокруглена
Оздоблення	Глянцевий
Матеріал	Термоформуючий полімер
Ручка	Зовнішній
Тип ручки	Фіксований
Колір ручки	Хром
Колір логотипу	Хром
Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Червоний
Логотип	Накладний
Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Цвет профиля на стеклянных полках	Хром

Характеристики холодильного відділення

Кількість регульованих полиць	2
Материал полок	Скло
Кількість ламп в холодильному відділенні	1
Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	1
Кількість полиць для пляшок	1

Регульована полиця з металевою окантовкою	Так
Полиця для пляшок з металевою окантовкою	Так

Інші технічні характеристики

Тип контролю температури	Електронний
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Кількість холодоагенту (г)	19 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність




Годовое энергопотребление	49 кВт/год
Клас енергоефективності	C
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Полный объем	34 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	34 л
Рівень шуму при викиді повітря	36 дБ(A) re 1пВт
Кліматичний клас	SN, N, ST, T
EEI	63 %

Електричне підключення

Номінальна потужність	60 Вт
Сила струму (A)	0.3 A
Напруга (В)	220-240 В
Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	100 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	404 мм
Глибина без ручок	500 мм
Висота	725 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	707 мм
Глибина з ручками	570 мм
Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	800 мм
Глубина проставки	30 мм


404
715
700
725 - 740
25
70
388
146
645
500
569
404
35
133
388
800
90°
411
741
284
388
120°
352

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products



FAB5LPG6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-зелений



FAB5LPK6

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB5LPB6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-блакитний



FAB5LWH6

Дверний упор: Ліва
Білий



FAB5LSV6

Дверний упор: Ліва
Сріблястий



FAB5LOR6

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий



FAB5LBL6

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB5LCR6

Дверний упор: Ліва
Кремовий

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности C



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.